



POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE : JN12/25-1

PREDMET NABAVE: KANTE 120 L -PVC ZELENE

KOLIČINA: Okvirne količine sukladno Ponudbenom listu.

Roba će se nabavljati postupno prema potrebama naručitelja tijekom 2025. godine, a stvarne količine utvrdit će se pojedinačnim narudžbama.

Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.

Računi će se ispostavljati temeljem stvarno isporučene robe.

MJESTO ISPORUKE: ČISTOĆA d.o.o. SPLIT, PUT MOSTINA 49, 21 000 SPLIT

ROK ISPORUKE: 20 dana od narudžbe, radnim danom.

Jedinična cijena je **nepromjenjiva** tijekom cijelog ugovorenog vremenskog razdoblja. U cijenu moraju biti uključeni svi troškovi i popusti, troškovi prijevoza, kao i troškovi isporuke robe do skladišta Naručitelja.

Ponudbeni list je ispravan ako su popunjene sve stavke te se nepotpuni neće razmatrati.

U slučaju dvije ili više ponuda s istom najnižom cijenom, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

DOSTAVA PONUDE: na protokol naručitelja ČISTOĆA d.o.o. Split, Put Mostina 49, 21 000 Split u zatvorenoj omotnici sa naznakom PREDMETA NABAVE I EVIDENCIJSKOG BROJA NABAVE uz obaveznu naznaku – **NE OTVARAJ.**

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 01.09.2025. do 10,00h. sati na Protokol naručitelja bez obzira na način dostave.

KONTAKT OSOBA: Ivan Parčina 099 3233104



Split, 14. 08. 2025.

Tehničke karakteristike:

**POSUDA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA OD 120 LITARA**

Obrazac - SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

POSUDA ZA SAKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Red. br.	Tražene tehničke karakteristike Opis	Ponuđeno		
		Nudi se		OPIS Upisati ponuđene vrijednosti ili upisati dokaz jednakovrijednosti gdje se traži jednakovrijednost
1.	HDPE posuda, zapremnine 120 litara za miješani komunalni otpad u zelenoj boji sa ugrađenim RFID transponderom	da	ne	
1.	Zapremnina posude: 120 litara			
2.	Materijal izrade: HDPE			
	Posuda ne smije sadržavati reciklat			
3.	Dimenzije i dizajn sukladno normi EN 840-1:2020 ili jednakovrijedna			
4.	Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladno normi EN 840-6:2020 ili jednakovrijedna			
5.	Izvedba sukladno normi EN 840-5:2020 ili jednakovrijedna			
6.	Kotači: gumirani, promjera 200 mm sa metalnom osovinom koja je elektrolitski cinčana ili jednakovrijedno zaštićena, s konusnim završecima.			
7.	Boja posude i poklopca: zelena			
8.	Označavanje posude sukladno normi EN 840-1:2020 ili jednakovrijedna			
9.	Ojačan prihvat za češalj – struktura saća			
10.	Utor za ugradnju identifikacijskog čipa u gornjem obodu posude			
11.	Poklopac posude otporan na lomove, mogućnost savijanja ili višesatno deformiranje poklopca uslijed djelovanja sile - bez tragova oštećenja nakon prestanka djelovanja sile odnosno savijanja			

12.	Uzdužna ojačanja sa prednje i stražnje strane posude ili uzdužna ojačanja sa sve četiri strane posude ili jednakovrijednim uzdužnim ojačanjima			
13.	Važeći certifikat akreditiranog instituta za testiranje HDPE posude 120 litara u skladu sa sljedećim normama (ili jednakovrijedan dokaz): EN 840-1:2020, EN 840-5:2020, EN 840-6:2020 (ili jednakovrijedne norme).			
14.	Svaka kanta mora na sebi imati utisnuti logo naručitelja, natpis o vrsti otpada MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD i ključni broj otpada. Pod UTISKOM se smatra postupak kojim se prodiranjem u tijelo kante dobiva reljefni utisak na površini i postiže efekt ulegnutog (opipljivog) traženog loga naručitelja, natpisa o vrsti otpada i ključnog broja. Dimenzije loga „Čistoća d.o.o. Split“ su min. 17,5 x 3 cm , dok je visina slova za vrstu otpada i ključni broj 20-25 mm.			
15.	Nosivost posude: minimalno 48 kg			
16.	Posuda izrađena 2025.			
17.	Garancija minimalno 24 mjeseca			
Red. br. II	RFID transponder ugrađen u posude za miješani komunalni otpad zapremnine 120 litara Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne:	Nudi se		OPIS Upisati ponuđene vrijednosti ili upisati dokaz jednakovrijednosti gdje se traži jednakovrijednost
		da	ne	
1.	Frekvencija minimalno 134,2 kHz			
2.	Tip/vrsta kućišta RFID transpondera: plastično			
3.	Tip/vrsta unutarnje zavojnice: air loop			
4.	Protokol: HDX (half-duplex) ili jednakovrijedno			
5.	Kapacitet: minimalno 64 bit-a			
6.	Udaljenost čitanja: minimalno 200 mm			
7.	Funkcionalnost: Samo za čitanje			
8.	Mehanički udarci: minimalno IEC 68-2-27			
9.	Vibracije: minimalno IEC 68-2-6			
10.	Prosječno vrijeme čitanja: maksimalno 100 ms			

11.	Rad na temperaturama od – 25°C do + 85 °C			
12.	Kućište i karakteristike RFID transpondera definirane su standardima EN 30745 i EN 14803, prilagođen je za ugradnju u utor sa prednje strane češlja spremnika za otpad. Oblik i dimenzije posude kao i oblik i dimenzije utora za ugradnju RFID transpondera definirane su EN 840 standardom.			
13.	Ne zahtijeva nikakvo vanjsko napajanje			
14.	Otporan na tekućine iz radnog procesa kamiona (motorna ulja, hidraulična ulja i sl.), ugrađen (zaliven) u spremnike na način da se niti na koji način ne može izvaditi ili uništiti			
15.	Kućište transpondera : promjer 30 mm, visina 15 mm($\pm 0,3$ mm)			
16.	Garancija minimalno 12 mjeseci			

Količina posuda: 470 kom.